


# Dobór sprzęgła hydraulicznego oraz kolektora rozdzielającego do instalacji



Sprzęgła hydrauliczne dobieramy uwzględniając trzy podstawowe ich parametry:



Jeśli odpowiednie sprzęgło hydrauliczne zostało dobrane przez projektanta, rekomendujemy nie dokonywać zmian. Zdarzają się jednak inwestycje, gdzie projekt nie istnieje, przydatny może się wówczas okazać poniższy schemat:

- Dane**
  - Ustal moc źródła ciepła oraz uzyskaj, o ile istnieją, informacje na temat maksymalnego przepływu oraz średnicy przyłącza.
- Dobór**
  - Korzystając z poniższej tabeli dobierz sprzęgło hydrauliczne o niemniejszej mocy maksymalnej, biorąc także pod uwagę wymogi dotyczące maksymalnego przepływu oraz średnicy przyłącza (jeśli istnieją).
- Wersja**
  - Wybierz pomiędzy wersją ocieploną (SHE-OC), kondensacyjną (SHE-CD), z magnesem neodymowym (SHE-SM) lub nieocieploną (SHE) - na zamówienie dostępna także wersja INOX.

Moc max. (kW)	Do 40	Do 70	Do 100	Do 115	Do 156	Do 225	Do 420	Do 435	Do 700	Do 750
Wersja SHE-CD	Do 55	Do 90	Do 135	Do 150	Do 210					
Przepływ max. (m <sup>3</sup> /h)	2,3	4,0	5,7	6,6	9,0	12,9	24,0	25,2	39,0	41,5
Przyłącze instalacji (DN)	GW 25	GW 32	GZ 40	GZ 50	GZ 50	F 65	F 80	F 100	F 100	F 125
SHE-OC	0402040	0402070	0402100	0402115	0402156	0402225	0402420	0402435	0402700	0402750
SHE-CD	0403055	0403090	0403135	0403150	0403210	0403300	0403560	0403560		
SHE-SM	0492040	0492070	0492100	0492115	0492156					
SHE	0401040	0401070	0401100	0401115	0401156	0401225	0401420			

- Kolektor**
  - Dla instalacji z co najmniej dwoma obiegami, rekomendujemy zastosowanie kolektora rozdzielającego.
  - Jeśli ma współpracować z naszym sprzęgłem - dostosuj rozmiar przyłącza.
  - Jeśli kolektor chcesz zastosować niezależnie - wybierz dowolny, ocieplony model z poniższej tabeli:

Przyłącze poziome (DN)	GW 25	GW 32	GZ 40	GZ 50	GZ 50	F 65	F 80	F 100	F 100	F 125
Wyjścia na obiegi (DN)	GZ 25	GZ 25	GZ 25	GZ 25	GZ 25	GZ 25	GZ 25	GZ 32	GZ 32	GZ 32
Moc max. sprzęgła (kW)	Do 40	Do 70	Do 100	Do 115	Do 156	Do 225	Do 420	Do 435	Do 700	Do 750
Kod wersji 2 - drogowej	0512040	0512070	0512100	0512115	0512156	0512225	0512420	0562435	0562700	0562750
Kod wersji 3 - drogowej	0513040	0513070	0513100	0513115	0513156	0513225	0513420	0563435	0563700	0563750



W sprzedaży dostępne są także **wersje nieocieplone kolektorów**, możliwe jest także wykonanie **dowolnej konstrukcji na podstawie przesłanego schematu**.